



BASHKIA TIRANË
QËNDRA KULTURORE TIRANA

SPECIFIKIME TEKNIKE

Mallrat :

Nr	Pershkrimi	Njesia	Sasia
1	Boks aktiv line array 1700 watt	cope	4
2	Boks aktiv 1500 watt main/monitor	cope	2
3	Subwoofer line array aktiv 1500 watt	cope	2
4	Stativ per bokset line array	cope	2
5	Podium me permasa 2x1m dhe kapacitet 500kg/m katror	cope	12
6	Kembe per montimin e podiumit	cope	48
7	Shkalle per podiumin	cope	1
8	Vinc manual me lartesi deri 4.7m dhe peshe 150 kg	cope	2
9	Skeleri alumini trekendore 3 m	cope	2
10	Skeleri alumini trekendore 1.5m	cope	1
11	Mikrofon headset	cope	2
12	Mikrofon valor me headset dhe lavalier (set)	cope	2
13	Mikrofon vokali valor	cope	2
14	Mikrofon vokali dinamik	cope	10
15	Stativ per mikrofon vokali	cope	10
16	Panel korenti me hyrje 32 Amper dhe dalje me 12 shuko te ndara 4 per cdo faze. Ekran tregues per voltazhin ne cdo faze.	cope	1
17	Kabell sinjali mikrofonik xlr-xlr 10m	cope	20
18	Kabell sinjali mikrofonik xlr-xlr 5m	cope	10
19	Kabell sinjali mikrofonik xlr-xlr 2.5m	cope	5

20	Kabell korenti me shuko industriale me 5 kunjë 32 Amper femer nga një krah dhe tela të lire në krahun tjetër me fije 4 x 4 mm. 15m	cope	1
21	Kabell korenti 32 Amper 10 meter me 2 shuko industriale me 5 kunjë Showtec Extension Cable, 3x16A 380V	cope	2
22	Shperndares korenti me 3 shuko	cope	4
23	Kabell korenti 3x2.5mm me shuko të gomuarë mashkull - femer dhe gjatesi 5m	cope	4
24	Kabell korenti 3x2.5mm me shuko të gomuarë mashkull - femer dhe gjatesi 15m	cope	4
25	Shperndares korenti me 5 shuko dhe kapacitet 16 Amper	cope	4
26	Kabell korenti 3x2.5mm me shuko të gomuarë mashkull - femer dhe gjatesi 10m	cope	4
27	Rack me kapacitet 12 njesi me rrota	cope	1
28	Rack me kapacitet 8 njesi RACK CASE 8U	cope	1
29	Flightcase me rrota për transportin e kabllëve dhe aksesoreve	cope	2

Specifikimet Teknike Për Mallrat E Kerkuara :

SKENA E LEVIZSHME

Boks aktiv line array 1700 watt

Boks aktiv line array me fuqi të pakten 1700 watt. Boksi vjen me një kase druri, me një altoparlant 12 inc dhe të pakten 3 frekuenca të larta me diametër 1.5 inc.

Boksi duhet të jetë i aftë të riprodhojë frekuencat të pakten 57 Hz - 20 kHz (-10 dB) dhe 75 Hz - 20 kHz (+/-3db). Preferohet mbulim me i gjere.

Boksi duhet të arrijë nivele volume të pakten deri në 135 dB.

Kendi i mbulimit minimalisht 100 grade horizontalisht dhe 15 grade vertikalisht.

Boksi mund të varet ose mund të montohet në stativ.

Te ketë Certifikate CE.

Boks aktiv 1500 watt main/monitor

Boks aktiv me fuqi të pakten 1500 watt. Mund të përdoret si boks kryesor ose si monitor. Boksi duhet të vijë në kase druri, të ketë një altoparlant 12 inc dhe një frekuencë të lartë me diametër 1.5 inc.

Përgjigja e frekuencës (-10 dB): Main: 55-20k, Monitor: 52 - 20k

Përgjigja e frekuencës (±3 dB) Main: 59 - 20k, Monitor: 59 - 20k

Preferohet mbulim me i gjere.

Boksi duhet të ketë dy hyrje XLR të kombinuara me Jack 6.3mm, hyrje RCA dhe të pakten një dalje për loop të sinjalit.

Boksi duhet te arrije nivele volume te pakten deri ne 135 dB.

Boksi duhet te kete te integruar nje sistem valor dhe me ane te nje aplikacioni per tablet ose smartphone te mund te kontrollohen: volume i boksit, ekualizeri parametrik, delay dhe opsione te tjera qe ka boksi.

Subwoofer line array aktiv 1500 watt

Subwoofer line array aktiv me amplifikator te integruar me fuqi te pakten 1500 wat. Subwooferi vjen me kase druri. Eshte i afte te riprodhoje brezin e frekuencave 34 Hz - 220 Hz dhe te arrije ne nivelin 125 dB. Preferohet mbulim me i gjere.

Subwooferi duhet te kete mundesine per te zgjedhur prerjen e frekuences ne 80 Hz ose 120 Hz.

Te kete hyrje dhe dalje sinjali me XLR.

Subwooferi mund te montohet i varur ne lartesi ose te mbeshtetet ne toke. Subwooferi duhet te kete nje vend ku te montohet nje stativ mbi te cilin mund te montohen bokset line array.

Te kete Certifikate CE.

Stativ per bokset line array

Stativi ka nje mekanizem me ane te te cilit mund te rregullohet lartesia nga 92 cm deri ne 150 cm.

Podium me permasa 2 x 1m dhe kapacitet 500 kg/m katror

Podiumi duhet te kete permasa 2 metra gjatesi dhe dy meter gjeresi. Kapaciteti duhet te jete te pakten 500 kg / m katror. Materiali i podiumit duhet te jete dru i perforcuar dhe perreth duhet te kete nje strukture te forte alumini. Pllakat e podiumit kane te pakten 4 vende ku montohen kembet qe e ngrejne ne nivel.

Te kete Certifikate CE.

Kembe per montimin e podiumit

Kembe per montimin e pllakave te podiumit. Kembet duhet te jene te perbera nga material i forte dhe i lehte. Preferuar alumin. Kembet duhet te jene mundesine qe te zgjaten nga 60cm deri ne 90cm.

Shkalle per podiumin

Shkalle per podiumin, shkallet te jene me hap 20cm. Ne total shkallet te arrijne ne lartesine 80cm.

Vinc manual me lartesi deri 4.7m dhe peshe 150 kg

Vinci te ngrihet deri ne lartesine 4.7 metra dhe te kete kapacitet mbajtes te pakten 150 KG.

Te kete te pakten 4 kembe per tu mbeshtetur.

Skeleri alumini trekendore 3m

Skeleri alumini me 3 kende. Diametri i tubit 50mm.

Te kete Certifikate TUV.

Skeleri alumini trekendore 1.5m

Skeleri alumini trekendore 1 meter ose 1.5 meter e gjate, me tre kende. Diametri i tubit 50mm.

Te kete Certifikate TUV.

Mikrofon headset

Mikrofon headset me fishe te pershtatshme per tu lidhur me transmetuesin e mikrofonit valor. Te jete sa me i lehte dhe komod. Te jete jo direksional.

Mikrofon valor me headset dhe lavalier (set)

Mikrofoni valor te kete nje baze e cila merr sinjalin e transmetuar nga mikrofonat. Baza te kete nje ekran ne te cilin shfaqet menu dhe frekuenca e caktuar. Baza te kete butona per percaktimin e frekuences. Baza te kete edhe mundesine per te kontrolluar nivelin e sinjalit ne hyrje.

Ne ekran duhet shfaqet niveli i volumit dhe i sinjalit te transmetimit valor. Baza duhet te kete edhe mundesine qe te tregojte nivelin e baterise se transmetuesit (mikrofonit). Baza te kete teknologjine per te gjetur automatikisht frekuencen me te pershtatshme ne ambientin ku operon. Baza te kete daljen e sinjalit audio me te pakten nje XLR te balancuar.

Seti duhet te kete nje mikrofon headset dhe nje mikrofon lavalier. Mikrofonat lidhen me transmetuesin ne forme "bodypack". Transmetuesi ka nje ekran te i cili shfaqet kanali ne te cilin eshte sinkronizuar me bazen. Transmetuesi funksionon te pakten 12 ore me bateri.

Mikrofoni te kete Certifikate CE.

Mikrofon vokali valor

Mikrofoni valor te kete nje baze e cila merr sinjalin e transmetuar nga mikrofonit. Baza te kete nje ekran ne te cilin shfaqet menu dhe frekuenca e caktuar. Baza te kete butona per percaktimin e frekuences. Baza te kete edhe mundesine per te kontrolluar nivelin e sinjalit ne hyrje.

Ne ekran duhet te shfaqet niveli i volumit dhe i sinjalit te transmetimit valor. Baza duhet te kete edhe mundesine qe te tregojte nivelin e baterise se transmetuesit (mikrofonit). Baza te kete teknologjine per te gjetur automatikisht frekuencen me te pershtatshme ne ambientin ku operon. Baza te kete daljen e sinjalit audio me te pakten nje XLR te balancuar.

Mikrofoni i dores ka nje ekran te i cili shfaqet kanali ne te cilin eshte sinkronizuar me bazen. Mikrofonit funksionon te pakten 10 ore me bateri.

Mikrofoni te kete Certifikate CE.

Mikrofon vokali dinamik

Mikrofon vokali dinamik me kapsule superkardioide.

Te kete pop filter te integruar.

Te mbuloje brezin e frekuencave 70 to 20000 Hz.

Panel korenti me hyrje 32 Amper dhe dalje me 12 shuko te ndara 4 per cdo faze.

Ekran tregues per voltazhin ne cdo faze.

Te kete automat per cdo shuko.

Te kete Certifikate CE.

Kabell korenti 32 Amper 10 meter me 2 shuko industriale me 5 kunjja Showtec Extension Cable, 3x 16A 380V

Zgjatures korenti 32 Amper. Duhet te kete dy shuko industrial me 5 kunjja, femer dhe mashkull. Te jete si "Showtec Extension Cable, 3x 16A 380V" ose alternative e tij.

Rack me kapacitet 12 njesi me rrota

Raku te kete kapacitet 12 njesi. Te kete rrota profesionale. Te kete dy dyer te cilat mund te hapen lehte. Raku te jete i ndertuar me material druri.

Rack me kapacitet 8 njesi RACK CASE 8U

Raku te kete kapacitet 12 njesi. Te kete dy dyer te cilat mund te hapen lehte. Raku te jete i ndertuar me material druri.

Flightcase me rrota per transportin e kablllove dhe aksesoreve

Flightcase duhet te jete te pakten 120cm x 60cm x 60cm. Te jete i ndertuar me material te forte druri. Te kete rrota profesionale. Te kete nje kapak nga pjesa e sipërme i cili hapet per te patur akses.

